

## **Dzīvojamās mājas jumta ieseguma maiņa. Skaidrojošais apraksts.**

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Parka ielā 10, Madonā, Madonas novadā. Objektā paredzēts nomainīt esošu azbestcements lokšņu un bitumena lokšņu jumta segumu uz bezazbesta šķiedrcementa viļņotām loksnēm, krāsa BL00 pelēka, pirms pasūtīšanas saskaņot toni ar pasūtītāju.

Jumta konstrukciju sastāda esošās koka spāres 160(h)x80mm, solis 1000mm; projektētais latojums 40(h)x60mm, solis 550mm; projektētais jumta segums – bezazbesta šifera segums.

Plānotie darbi:

1. Demontēt veco jumta segumu – azbestcements lokšņu segumu.
2. Demontēt esošo latojumu.
3. Demontēt ūdensteknes, notekas.
4. Demontēt jumta lūkas, bēniņu lūkas.
5. Demontēt esošo karnīzes apšuvumu.
6. Demontēt esošās ventilācijas restes.
7. Latojuma montāža.
8. Jumta seguma montāža.
9. Jumta kores, un vējamalu montāža.
10. Ūdenstekņu, noteku montāža.
11. Jumta lūku pacelšana līdz korei.
12. Bēniņu attīrīšana.
13. Karnīzes apšuvuma montāža.
14. Skursteņu, ventilācijas kanālu atjaunošana.
15. Sniega barjeras uzstādīšana.
16. Horizontālās drošības troses izbūve jumta korē.
17. Ventilācijas kanālu izvadu un jumtu lūku pieslēgumu jumtam izbūve.
18. Ventilācijas restu montāža.
19. Ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā apsekošanas akta sagatavošanu.
20. Bēniņu lūku nomainīšana.
21. Ieejas uz jumteņu atjaunošana.

Būvniecībā radīto atkritumu apjoms - azbestcements loksnes 355m<sup>2</sup>, kokmateriāls 2,8 m<sup>3</sup>, sadzīves atkritumu 3,5 m<sup>3</sup>.

Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veikt, saskaņā ar Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta - atkritumu poligonā.

Tā kā jumta segums ir veidots no viļņotajām azbestcements loksniem, tad ir jāparedz to droša utilizācija saskaņā ar ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”:

- Pārvadājot un apglabājot atkritumus, kuri satur azbesta šķiedras vai putekļus, pārvadātājs vai operators tos apstrādā, iesaiņo un pārklāj tā, lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē.
- Atkritumu valdītājs nodrošina azbestu saturošu atkritumu (šķiedru vai putekļu) iepakojumu un marķēšanu atbilstoši regulas 1907/2006 XVII pielikumam.
- Azbestu saturošus būvniecības atkritumus un citus azbestu saturošus atkritumus atļauts apglabāt vienīgi sadzīves atkritumu poligonu atsevišķos nodaļumos vai poligonos, kas pieņem tikai azbestu saturošus atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanas un apsaimniekošanas kārtību.

Jumta seguma izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja dotajiem norādījumiem un montāžas instrukcijas, celtniecībā izmantojot tikai kvalitatīvus būvmateriālus un konstrukcijas ar attiecīgu atbilstības deklarāciju.

#### DABAS AIZSARDZĪBAI

Vispārējās prasības vides aizsardzībai	Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nepieļaut apkārtējās vides piesārņojumu
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā	Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, putekļus, vibrācijas u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī uz blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam jāveic apzaļumošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvgružu glabāšana un izvešana	Objektā demontētos būvmateriālus jānovieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots ar pašvaldību, vai arī tos uzreiz jāaizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem
--------------------------------	--